

作成日：2010年8月25日

改訂日：2021年8月1日

## 安全データシート

### 1. 化学物質等及び会社情報

化学物質等の名称：水性コンク 黄  
整理番号：12011667  
会社名：株式会社 ユニラント  
担当部門：研究室  
住所：東京都港区高輪 2-21-43  
電話番号：03-5421-8266  
FAX番号：03-5421-8470  
推奨用途及び使用上の制限：塗料

### 2. 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類 GHS 分類に該当するデータは得られていない。  
GHS ラベル要素 情報なし

### 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：混合物

化学名または一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS 番号
			化審法	安衛法	
水	60~70%		非該当		7732-18-5
C. I. Pigment Yellow 154	20~30%		(5)-5278		68134-22-5
水溶性樹脂及びその他成分	5~10%		非公開		非公開
シリカ(非晶質)	<1%		(1)-548		7631-86-9

### 4. 応急措置

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。  
気分が悪い時は、医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合：皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当を受けること。  
気分が悪い時は、医師に連絡すること。  
水と石鹼で洗うこと。

眼に入った場合：眼の刺激が持続する場合、医師の診断、手当を受けること。  
水で数分間注意深く洗うこと。

飲み込んだ場合：口をすすぐこと。  
気分の悪い時は、医師に連絡すること。

### 5. 火災時の措置

消火剤	: 粉末消火剤、二酸化炭素、水噴霧、砂、一般の泡消火剤。
使ってはならない消火剤	: 棒状注水。
特有の危険有害性	: 火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。 加熱により容器が爆発するおそれがある。
特有の消火方法	: 消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置	: 消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

## 6. 漏出時の措置

### 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置

: 関係者以外は近付けない。  
 作業者は適切な保護具（『8.ばく露防止及び保護措置』の項を参照）を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。  
 適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。

### 環境に対する注意事項

: 環境中に放出してはならない。  
 河川等に排出され、環境へ影響を起ささないように注意する。

### 封じ込め及び浄化の方法及び機材

: 漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。  
 危険でなければ漏れを止める。  
 蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。  
 少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で覆い更にプラスチックシートで飛散を防止し、雨に濡らさない。除去後、汚染現場を水で完全に洗浄する。  
 少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器を回収する。後で廃棄処理する。  
 乾燥した土、砂、あるいは不燃性物質で吸収し、あるいは覆って容器に移す。  
 物質を吸込み又は掃き取って廃棄用容器に入れること。

### 二次災害の防止策

: すべての発火源を速やかに取除く（近傍での喫煙、火花や火炎の禁止）。  
 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

**技術的対策** : 『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

**安全取扱注意事項** : ガスの吸入を避けること。  
 ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。  
 取扱い後はよく手を洗うこと。  
 飲み込みを避けること。  
 皮膚との接触を避けること。

**接触回避** : 『10.安定性及び反応性』を参照。

**衛生対策** : 取扱い後はよく手を洗うこと。

### 保管

**安全な保管条件** : 保管場所には危険物を貯蔵し、又は取扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。  
 酸化剤から離して保管する。

**安全な容器包装材料** : 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

## 8. ばく露防止及び保護措置

設備対策 : 全体または局所排気装置を用いる。

### 保護具

呼吸器の保護具 : 呼吸器保護具を着用すること。

手の保護具 : 有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用することが望ましい。

眼の保護具 : 取扱いには保護メガネ等を着用することが望ましい。

皮膚及び身体の保護具 : 化学薬品が浸透しない材質のエプロン等の着用、帯電防止性能を有する長袖等の衣類及び安全靴を着用することが望ましい。

## 9. 物理的及び化学的性質

物理状態	液体
形状	液体
色	黄色
臭い	微臭
融点/凝固点	データなし
沸点又は初留点 及び沸点範囲	データなし
可燃性	データなし
爆発下限界及び 爆発上限界/ 可燃限界	データなし
引火点	引火せず
自然発火点	データなし
分解温度	データなし
動粘性率	データなし
溶解度	水に可溶
n-オクタノール /水分配係数	データなし
蒸気圧	データなし
密度/相対密度	1.13 (20°C)
相対ガス密度	データなし
粒子特性	データなし

## 10. 安定性及び反応性

反応性	: 「化学的安定性」を参照。
化学的安定性	: 常温、常圧で安定
危険有害反応可能性	: 特記すべき反応性なし
避けるべき条件	: 高温および凍結
混触危険物質	: 情報なし
危険有害な分解生成物	: 情報なし

## 11. 有害性情報

### 急性毒性

#### 経口

急性毒性推定値が 5000mg/kg 超のため区分に該当しないとした。

毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。

## 水性コンク 黄

経皮	急性毒性推定値が 5000mg/kg 超のため区分に該当しないとした。 毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
吸入	(気体) GHS 定義による気体ではない。(蒸気) 急性毒性推定値が 50000ppm 超のため区分に該当しないとした。 毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。 (粉じん、ミスト) 急性毒性推定値が 12.5mg/l 超のため区分に該当しないとした。 毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
皮膚腐食性/刺激性	危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないとした。 毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないとした。 毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
呼吸器感作性	危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないとした。 毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
皮膚感作性	危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないとした。 毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
生殖細胞変異原性	危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないとした。 毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
発がん性	危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないとした。 毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
生殖毒性	危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないとした。 毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないとした。 毒性未知成分を考慮濃度(1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないとした。 毒性未知成分を考慮濃度(1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
誤えん有害性	動粘性率が不明のため、分類できないとした。
その他のデータ	C.I.Pigment Yellow 154 の有害性情報 急性毒性 経口 (ラット) LD50: > 5000mg/kg 局所効果 皮膚、眼刺激性なし (ウサギ) 発ガン性 データなし 変異原性 データなし 虞の有害性情報 急性毒性 経口 (ラット) LD50: 4500mg/kg 局所効果 データなし 発ガン性(IARC) :3 変異原性 データなし

## 1 2. 環境影響情報

## 水生環境有害性 短期 (急性)

(毒性乗率 X100X 区分 1)+(10X 区分 2)+区分 3 の成分合計が濃度限界(25%)未満のため、区分に該当しないとした。  
毒性未知成分を含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。

## 水生環境有害性 長期 (慢性)

(毒性乗率 X100X 区分 1)+(10X 区分 2)+区分 3 の成分合計が濃度限界(25%)未満のため、区分に該当しないとした。  
毒性未知成分を含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。

生態毒性 データなし

## 水性コンク 黄

残留性・分解性	データなし
生体蓄積性	データなし
土壤中の移動性	データなし
オゾン層への有害性	データなし

## 1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物	: 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。
汚染容器及び包装	: 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

## 1 4. 輸送上の注意

## 国内規制

陸上規制情報	: 関連法規の規定に従う
海上規制情報	: 該当しない
海洋汚染物質	: 非該当
MARPOL73/78 附属書II 及びIBCコードによる ばら積み輸送される 液体物質	: 非該当
航空規制情報	: 該当しない
特別の安全対策	: 容器に入れ漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷くずれ防止を確実にを行う。
緊急時応急措置指針番号	: なし

## 1 5. 適用法令

労働安全衛生法	非該当
毒物及び劇物取締法	非該当
化学物質排出把握管理 促進法 (PRTR法)	非該当
消防法	: 非危険物

## 1 6. その他の情報

本データシートは下記 JIS 規格に準じて作成しています。

JIS Z 7252:2019 GHS に基づく化学品の分類方法

JIS Z 7253:2019 GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法 ラベル、作業場内の表示及び安全データシート (SDS)

参考文献	: GHS 対応ガイドライン ラベル及び表示・安全データシート作成指針 (日本化学工業協会) GHS 分類結果データベース ((独) 製品評価技術基盤機構 (NITE)) 許容濃度の勧告 (日本産業衛生学会 2019 年度) ACGIH (2019)
------	---

## その他

※本データシートは、その製品を代表する値であり、安全や品質の保証、規格ではありません。本製品を取り扱う場合は記載内容を参考にして、使用者の責任において実態に即した安全対策を講じてください。

※本データシートは日本国内法を基に作成しています。本製品及び本製品を含む化学物質を輸出する際には、外為法や輸出先国の法律に従った対応を必ず行ってください。尚、ご不明な点は弊社販売部門にお問合せください。

※「安全データシート」の記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成していますので、使用原料の情報変更により本データシートの情報が変更される可能性がございます。

## 米国 TSCA SNUR

:本製品は、米国の有害物質規制法 (TSCA) の重要新規利用規則 (SNUR) の提案規則の  
に該当する物質を含んでおります。米国環境保護庁 (EPA) により SNUR が最終決定され  
た場合、本製品およびその混合物は、使用や廃棄に制限が生じます。米国へ輸出する場  
合は、EPA の指示に従って下さい。提案 SNUR の詳細は、連邦公報「Federal Register /  
VOL.62, No.123 / Thursday, June 26, 1997, page 34421」を参照してください。